TWIN NDB/DME or TWIN NDB RWY 03

[USN] AL-2203 (NZCAA)

DUNEDIN APP CON
120.7 (CTAF)
DUNEDIN TOWER ★
120.7 (CTAF)

3218 2416 1925 1837 2550 2426 1829 3000 1712 2936 1923 2245 1551 1031 640 1443

MOSGIEL
358 MI

SWAMPY
112.7 SW
Chan 74
338

Circling lighting

SW
20

HENLEY
378 HL
Chan 104

031°

BERRIDALE
394 BE

Min holding alt 3500 or as assigned

211°

R-211

346°

168°

Min procedure turn alt 2800

10 NM

MSA BE 25 NM
090° 180° 270° 360°
6000 4000 5400 2500

† Remain SE of " West Taieri" hills. Circling Guidance Lights required at night for CAT BC.

EMERG SAFE ALT 100 NM 9700

BE NDB
TLv FL130
TA 11,000
HL NDB/DME
2800
211°
4000
SW 20
031°
1660
SW 16
9 NM
1.3 NM

MISSED APPROACH
Climb on 031° to MI NDB, turn right, fly 070° bearing from MI NDB to 3500. Turn right to BE NDB at 4000 and hold or as instructed.

ELEV 4

68 TWR 65 37 26 70 21 6234 x 150 03 TDZE 4

031° 9 NM from BE NDB

HIRL Rwy 3-21

CATEGORY	A	B	C	D
S-TWIN NDB/DME *	780-2000m 776 (800-2000m)	780-2800m 776 (800-2800m)	780-3600m 776 (800-3600m)	
S-TWIN NDB **	1660-2000m 1656(1700-2000m)	1660-2800m 1656(1700-2800m)	1660-4400m 1656 (1700-4400m)	
CIRCLING *** NDB/DME †	780-2400m 776 (800-2400m)	780-2800m 776 (800-2800m)	1220-5000m 1216(1300-5000m)	NOT AUTHORIZED
CIRCLING NDB *** †	1660-2400m 1656(1700-2400m)	1660-2800m 1656(1700-2800m)	1660-5000m 1656(1700-5000m)	NOT AUTHORIZED

T
* When ALS inop, increase vis CAT AD 400m.
** When ALS inop, increase vis CAT CD 400m.
*** CAT C Max 160 KIAS.