MOKEL-ILS RWY 24

[USA] AL-2606 (ASCENA)

COTONOU, BENIN

COTONOU APP CON
125.9
COTONOU TOWER
125.9

DME
REQUIRED

Min holding alt
6500 Max holding
210 KIAS

CN 16
R-044
057°
LR-045
CAT CD
LR-053
CAT AB
058°
237°
LR-061
CAT AB
286
LR-069
CAT CD
2000
TYE 11 Arc
(IAF)
MOKEL
CN 11
CN 6.3
238°
CN 4
CN 3
CN 2
MM
131
207
218
141
135
115
778
LOCALIZER 109.5
CN
Chan 32
DBD1
COTONOU
113.3 TYE
Chan 80
NIGERIA
BENIN
10 NM
MSA TYE 25 NM
2000

MISSED APPROACH
Climb rwy heading to 1500, turn left intercept TYE R-044 climbing to 2000 proceed to MOKEL holding pattern.

TA 2000

TYE
VOR/DME
MM
CN 1
CN 2
CN 4
CN 6.3
MOKEL
CN 11
238°
237°
057°
237°
660
1200
2000
2000
2000
GS 3.00°
.7
.3
1.0 NM
2.0 NM
2.3 NM

ELEV 16

238° 6.3 NM
from FAF
A1
24
THRE 13
7874 x 148
P
06

HIRL Rwy 06-24

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 24 **	213-800m 200(200-800m)	224-800m 211(300-800m)	232-800m 219(300-800m)	243-800m 230(300-800m)
S-LOC 24 ***	360-800m 347 (400-800m)			360-1200m 347(400-1200m)
**** CIRCLING	420-1600m 404(500-1600m)	500-1600m 484(500-1600m)	600-2400m 584(600-2400m)	600-3200m 584(600-3200m)

T

** When ALS inop, increase vis to 1600m.
*** When ALS inop, increase vis CAT ABC to 1600m, CAT D to 2000m.
**** Circling authorized daylight hours only and not authorized south of Rwy 06-24