TACAN 1 RWY 06

[USAF] AL-2719 (ITAF)

RIVOLTO (LIPI)
RIVOLTO, ITALY

AVIANO APP CON
120.125 360.775
RIVOLTO TOWER ★
139.25 315.7
PAR

1116
600
892
945
RIVOLTO
Chan 37 RIV
807
259
200
RIV
8
479
RIV
14
059°
Min holding alt 5000.
Max 230 KIAS.
239°
059°
(IAF)
R-239
RIV
18
RIV
22
10 NM

MSA RIV 25 NM
195°
9700
11,100
075°
315°
1600

*** CAUTION: Missed Approach Minimum Climb Rate to 5000

Knots	60	120	180	240	300	360
V/V(fpm)	240	480	720	960	1200	1440

ATC Minimum Climb Rate

EMERG SAFE ALT 100 NM 14,500

R-239 18
5000
059°
14
4150
8
2350
2.7
TA 7000
TACAN
3.61°
TCH 37
5.3 NM
.5

*** MISSED APPROACH
Climbing to 5000, turn right on track 273° (Max 185 KIAS). Intercept R-239 outbound to 18 DME and hold. Cross R-239/18 DME at 5000.

ELEV 184

Rwy 06 ldg 9088′
Rwy 24 ldg 9088′

059° 5.8 NM
from FAF

9810 x 148
24
06
TWR
P
J
THRE
166

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-06*	600-800m 434 (500-800m)		600-1200m 434 (500-1200m)	600-1600m 434 (500-1600m)	
CIRCLING	680-1600m 496 (600-1600m)	700-1600m 516 (600-1600m)	700-2400m 516 (600-2400m)	740-3200m 556 (600-3200m)	820-3600m 636 (700-3600m)
S-PAR 06**	366 - 800m 200 (300-800m) GS 2.6°				

REIL Rwy 06-24
LIRL Rwy 06-24

FAF to MAP 5.3 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:18	3:32	2:39	2:07	1:46

* When ALS inop increase vis CAT AB to 1600m, CAT C to 2000m, CAT DE to 2400m.
** When ALS inop increase vis to 1200m.