MOKEL-ILS RWY 24

[USA] AL-2606 (ASCENA)

COTONOU/CADJEHOUN (DBBB)
COTONOU, BENIN

COTONOU APP CON
125.9
COTONOU TOWER
125.9

DME REQUIRED

Min holding alt 6500
Max holding 230 KIAS

CN 16 R-044
057°
LR-053 CAT AB
057°
LR-045 CAT CD
2000 NoPT
TYE 11 Arc
237°
LR-061 CAT AB
286
(IAF)
MOKEL
CN 11
CN 6.3
237°
LR-069 CAT CD
778
CN 4
CN 3
CN 2
MM
LOCALIZER 109.5
CN
Chan 32
131
207
135
218
141
115
DBD1
TYE 11 Arc
2000 NoPT
NIGERIA
BENIN
COTONOU
113.3 TYE
Chan 80
10 NM
MSA TYE 25 NM
2000

MISSED APPROACH
Climb straight ahead to 1500, then climbing left turn to 2000 and intercept TYE R-041 to MOKEL and hold.

TA 2000

TYE VOR/DME
CN 1
MM
CN 2
660
CN 4
237°
1300
CN 6.3
237°
2000
MOKEL
11 R-057
2000
GS 3.00°
TCH UNKN
.7 .1 1.0 NM 2.0 NM 2.3 NM

ELEV 19

238° 6.1 NM from FAF
A1
24
THRE 15
7874 x 148
P
06

HIRL Rwy 06-24

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 24*	245-800m 230(300-800m)	257-800m 242(300-800m)	265-800m 250(300-800m)	276-800m 261(300-800m)
S-LOC 24**	400-800m 385(400-800m)		400-1200m 385(400-1200m)	
CIRCLING***	440-1600m 421(500-1600m)	520-1600m 501(600-1600m)	620-2800m 601(700-2800m)	720-3600m 701(800-3200m)

* For inop ALS, increase CAT A,B vis to 1200, CAT C,D vis to 1600m.
** For inop ALS, increase CAT ABC vis to 1600m, CAT D vis to 2000m
*** Circling authorized daylight hours only and not authorized S of Rwy 06-24.

Effective 28 Nov 2002 - 26 Dec 2002